

COMBAT 333

IGIENIZZANTE ANTIMUFFA PER PARETI

cod. 4810333

DESCRIZIONE

COMBAT 333 è un prodotto di preparazione specifico per l'igiene delle pareti, agisce contro muffe ed alghe impedendone la proliferazione nel tempo. Preserva l'aspetto estetico originale delle pitture applicate su supporti all'esterno ed all'interno.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale infestata da muffe, funghi, alghe.
Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Solvente: acqua e sostanze antimuffa
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.02 kg/l.
-Essiccazione (a 25 °C e 65 %di U.R.): al tatto in 30 min;
sovraverniciabile dopo 2-3 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

In presenza di muffe o altri microorganismi trattare la superficie con COMBAT 222; attendere almeno 30 minuti e lavare con acqua. Se necessario ripetere l'intervento. Attendere 2-3 ore ed applicare a pennello COMBAT 333. Nel caso di superfici molto infestate trattare più volte il supporto, bagnato su bagnato, in modo che il prodotto penetri nell'intonaco. Dopo almeno 24 ore procedere con il ciclo di pitturazione scelto. Il prodotto è pronto all'uso. La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua. Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato.

TINTEGGIATURA

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Irritante
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Contiene: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE

Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza Tecnica 800853048.